

Congélateur



LGPv 1420
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 8500

Congélateur très spacieux pour vos produits précieux

Le modèle Liebherr LGPv 1420 offre une capacité de congélation de plus de 1400 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température se situe entre -10 °C et -26 °C, l'affichage digital est précis au 0,1 °C près. L'appareil dispose de différentes alarmes et la date, l'heure et la température sont enregistrées toutes les 4 minutes.

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Carrosserie / Couleur porte | Blanc / Blanc |
| Matériaux du boîtier | Acier |
| Matériau de la porte/ du couvercle | Acier |
| Volume brut total | 1366 l |
| Volume utile total | 980 l |
| Consommation électrique par an | 2654 kWh |
| Frais d'énergie par an | € 664,- |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| Classe climatique | 5 |
| Convient pour un espace non chauffé | Non |
| Convient pour une température ambiante de | de +10°C à 40°C |
| Réfrigérant | |
| Puissance | 4,0 A |
| La production de chaleur en kJ/h | 1984 kJ/h |
| La production de chaleur en Wh | 551 Wh |

LGPv 1420
MediLine

No Frost Professional

Smart Device ready

Prix de vente conseillé € 8500

Dimensions

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Hauteur | 216 cm |
| Largeur | 143 cm |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 147,3 cm |
| Largeur porte ouverte à 90° | 143,4 cm |
| Profondeur | 83 cm |
| Enchâssable | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Hauteur intérieure | 155 cm |
| Largeur intérieure | 123,6 cm |
| Profondeur intérieure | 65 cm |
| Poids net / Poids brut | 209 kg / 254 kg |
| Hauteur emballage | 2215 mm |
| Largeur emballage | 1475 mm |
| Profondeur emballage | 875 mm |

Congeler

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Système de congélation | NoFrost Pro |
| Système de congélation | Dynamique |
| Dégivrage congélateur | Dégivrage auto, gaz chaud |
| Plage de température congélation | de -9°C à -26°C |
| Fluctuation maximale congélateur | 6,7 °C |
| Gradient congélateur | 4,3 °C |
| Nombre de plaques d'évaporateur | 8 |
| dont réglable(s) | 8 |
| Matériau plateau compartiment congélation | Plastifié |
| Résistance tablettes de rangement du congélateur | 60 kg |
| Hauteur de compartiment maximale | 1550 mm |

Autre

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Design | SwingLine-Design |
| Matériau de la cuve intérieure | |
| Résistance d'isolation boîtier/porte | 83 - 60 |
| Porte à fermeture automatique à partir d'env. | Oui |
| Charnières de porte | Droite, gauche |
| Poignée | Poignée encastrée |
| Joint de porte changeable | Oui |
| Longueur câble d'alimentation | 380 cm |
| Surface utile grille | 640 mm |
| Affichage de la température | Affichage digital de la température |
| Type de bandeau de commande | Touche |
| Affichage de la température de | Compartiment congélateur |
| Affichage de la température du compartiment congélateur | extérieur digital |
| Alarme d'élévation de la température | Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h |
| Alarme en cas de panne | Alarme sonore porte ouverte |
| Alarme porte ouverte congélateur | Oui |
| Convient pour l'intégration réseau | Oui |
| Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles | 38 cm |
| Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm) | 26 |
| Conduit pour détecteur de température extérieur | Oui |
| Serrure | Oui |
| Evacuation de l'eau de dégivrage | Oui |
| Roulettes | Roulettes pivotantes avec frein à l'avant |
| Enregistrement de la température | Oui |
| Calibrage | Calibrage à 1 point |
| Mémoire températures MIN/MAX | Oui |
| Limites d'alarme réglables | Oui |
| Mémoire alarmes Alarmlog | Oui |
| Enregistrement de la température en cas de panne | 72 h |
| Interface | RS 485 |
| Contact sans potentiel | Oui |
| Caractéristique supplémentaire 1 | Conforme à la norme DIN 13221 |

Accessoires

| | | |
|----------------------------------|---------|----------|
| Kit de modification | 9595416 | € 355,98 |
| Licence SmartMonitoring de 3 ans | 7080648 | € 249,00 |
| Kit Side by Side (blanc) | 9901947 | € 179,00 |
| Clayette plastifiée | 7112393 | € 69,00 |
| Détecteur de température NTC | 9590407 | € 69,00 |
| Rails de support en U à gauche | 9001757 | € 18,00 |
| Rails de support en U à droite | 9001761 | € 18,00 |
| Clayette petit plastifiée | 7112391 | € 18,00 |